

OnduLine Product Comparison (1/2)

ประเภทสินค้า	หลังคาออนดูไลน์	หลังคาเมทัลชีท	หลังคากระเบื้องทั่วไป
คุณสมบัติสินค้า			
ความแข็งแรง	ไม่แตกหัก	ไม่แตกหัก	แตกหักง่าย
ความทนทาน	ไม่บวม ยึดหยุ่นสูง	ไม่แตกหักแต่บวม	ไม่ยึดหยุ่น
กันร้อน	นำความร้อนต่ำ	นำความร้อนสูง	ดูดความร้อน
น้ำหนักต่อตรม.	น้ำหนักเบาเพียง 3.2 กก ต่อ ตรม.	น้ำหนักมากถึง 6 กก ต่อ ตรม. สำหรับความหนาที่ได้มาตรฐาน	น้ำหนักมากถึง 24 กก ต่อ ตรม.
การป้องกันเสียง	ดูดซับเสียงได้ 28 เดซิเบล	เสียงดังเวลาฝนตก 68 เดซิเบล	เสียงดังเวลาฝนตก 35 เดซิเบล
การป้องกันลูกเห็บ	กันกระแทกและกันเสียงได้ดีเยี่ยม	เกิดการบวม หรือทะลุจากการตกกระแทกของลูกเห็บ	เกิดการแตกหักของกระเบื้อง

Onduline® Product Comparison (2/2)

ประเภทสินค้า	หลังคาออนดูลิน	หลังคาเมทัลชีท	หลังคากระเบื้องทั่วไป
คุณสมบัติสินค้า			
การป้องกันแรงลม	ต้านทานแรงลมได้ถึง 192 กม ต่อ ชม	ต้านทานแรงลมได้น้อยกว่า 120 กมต่อ ชม	ต้านทานแรงลมได้น้อยกว่า 120 กม ต่อ ชม
การขนย้าย	เบา ขนย้ายง่าย สะดวกในการขนส่ง	ต้องระมัดระวังความเสียหายในตัวสินค้า เช่น การโดนกระแทก การบอบ การฉีกขาดของตัวรอน	ขนย้ายอย่างระมัดระวัง เพราะแตกหักง่ายและน้ำหนักมาก
การทดแทนสินค้า	สามารถมุงทับหลังคาเดิมได้โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อถอน ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย	ไม่สามารถมุงทับได้	ไม่สามารถมุงทับได้
ราคา	240 บาท ต่อ ตรม	250 บาท ต่อ ตรม	120 บาท ต่อ ตรม
ผลจากกาติดตั้งในระยะยาว	หลังจากการติดตั้ง เนื้อวัสดุออนดูลินยังคงสภาพเดิม	เมทัลชีทสามารถเกิดสนิมได้หลังจากการติดตั้ง	กระเบื้องเกิดเชื้อราดำหลังจากการติดตั้ง